

## BUJÃO

---



\* *Imagens ilustrativas.*

Solução eficiente, prática, rápida, de fácil instalação e com baixo custo de utilização para roscas espanadas de cárteres ou carcaças de motores.

Caso aconteça o espanamento onde já está aplicado o bujão especial, existe a possibilidade do uso nas medidas posteriores mantendo a mesma solução.

\* Uso indicado em roscas espanadas de cárteres ou carcaças de motores de motocicletas, automóveis, picapes, etc...

### ✓ **APLICAÇÃO CORRETA**

Inicie a instalação do Bujão especial no orifício do cárter ou carcaça do motor a ser reparado girando-o levemente no sentido horário (à direita) e use a extremidade de menor diâmetro do bujão como guia para manter o alinhamento em relação ao orifício. Durante a confecção da nova rosca passe óleo lubrificante na rosca do bujão especial para facilitar o procedimento, retire e recoloque o bujão sempre limpando as limalhas e cavacos que podem dificultar o reparo, use para isto uma escova ou ar comprimido. Finalizando a nova rosca, coloque (use) o anel de vedação adequado (o'ring ou arruela auto deformável) e aplique o torque (aperto recomendado pelo fabricante) no bujão.

Adicione o lubrificante do motor na quantidade e especificação indicada pelo fabricante.



Produtos fabricados por uma equipe extremamente qualificada e matéria prima de ótima qualidade. Garantimos a segurança e precisão das nossas soluções!

✓ **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE**

Sempre que for necessário retirar o bujão substitua o anel ou arruela de vedação e instale aplicando o aperto recomendado.

\* Adicione o lubrificante do motor na quantidade e especificação indicada do fabricante.

✓ **INFORMATIVOS TÉCNICOS**

Consulte o aperto (torque) recomendado para o cárter ou carcaça de liga de alumínio no manual do fabricante.

Substitua o anel de vedação (o-ring) ou arruela do bujão em toda a troca do lubrificante.

Motocicletas – 2,50 Kgf (aprox.)

Automóveis e Picapes – 3,00 Kgf (aprox.)

Pilote equipado, consciente e respeite as leis de trânsito!



<http://www.visecar.com.br>

E-mail: contato@visecar.com.br

Fone: (17) 3301-2889 / 3011-0789

Avenida Arthur Nonato, 3625

Vila Sinibaldi

São José do Rio Preto – SP

CEP: 15080-010